

FICHA TÉCNICA LEITO DE SECAGEM 180L



| FUNÇÃO

O Leito de Secagem Tecnipar é um reservatório para armazenamento e secagem do lodo estabilizado resultante do processo de tratamento de esgoto doméstico de um Biodigestor.

| APLICAÇÃO

É a maneira mais prática, eficiente e segura para efetuar o armazenamento do lodo, propiciando maior economia e rapidez na instalação do sistema de tratamento e diminuindo o risco de eventuais vazamentos, comuns em leitos de secagem de alvenaria ou concreto.

O Leito de Secagem deve ser usado em conjunto com o Biodigestor Tecnipar para garantir um sistema de alta eficiência.

| BENEFÍCIOS

- Leve e prático
- Tampa de fechamento hermético
- Alta resistência a fratura e fissuras
- 100% impermeável
- Alta durabilidade
- Instalação rápida e econômica
- 6 anos de garantia contra defeitos de fabricação

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matéria-prima: Polietileno de Alta Densidade.

Fabricação: Rotomoldagem.

| INSTALAÇÃO

1. Aterramento:

- Solo: atentar para presença de lençol freático. Neste caso, não é recomendada sua instalação. Limpar área em volta para deixar livre de pedras e raízes.
- Após a escavação, deixar uma camada de 10cm de brita abaixo do leito.
- Ao alocar o leito, colocar uma camada de 15 a 20cm de brita internamente.
- Sugerimos alinhar a tampa do leito de secagem com a tampa do Biodigestor para melhor orientação.

2. Tubulação:

- A entrada da tubulação de lodo é instalada na base plana presente na lateral do produto. Realizar o furo para passagem da tubulação utilizando serra copo. Ao passar a tubulação, colocar registro de 50mm que acompanha seu Biodigestor e deixar fechado.

Observação: O Leito de Secagem Tecnipar possui 5 furos no fundo do corpo para infiltração da parte líquida do lodo no solo.



ESPECIFICAÇÕES

- Altura – 105 cm*
- Diâmetro – 53,5 cm*
- Peso com tampa – 11 kg
- Capacidade: 180L
- *Medidas aproximadas.

